

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Typ | Barevné laserové multifunkční zařízení (oddělená čtečka/tiskárna) | |
| Maximální velikost originálu | A4 | |
| Přijatelné originály | Listy, knihy a trojrozměrné předměty (do 2 kg) | |
| Velikosti papíru | Kazeta 1 | A4, B5, A5 a vlastní velikost (98,4 x 190,5 mm – 216 x 355,6 mm) a obálky (COM10 No.10, Monarch, DL a ISO-C5) |
| | Kazeta 2 až 4 | A4, B5, A5 a vlastní velikost (98,4 x 190,5 mm – 216 x 355,6 mm) |
| | Víceúčelový zásobník | A4, B5, A5 a vlastní velikost (98,4 x 190,5 mm – 216 x 355,6 mm) a obálky (COM10 No.10, Monarch, DL a ISO-C5) |
| Hmotnost papíru | Zásuvka na papír | 60 - 163 g/ m ² |
| | Víceúčelový zásobník | 60 - 220 g/ m ² |
| Kapacita papíru | Kazeta 1 | 550 listů (80 g/m ²) |
| | Víceúčelový zásobník | 100 listů (80 g/m ²) |
| Rezoluce | Skenovat | 300 x 300 dpi |
| | Kopie | 600 x 600 dpi |
| | Vytisknout | 600 x 600 dpi |
| Rychlost kopírování/tisku | Monochromatický / barevný: 25 / 25 str./min | |
| Zvětšení | Poměr kopírování | 25–400 % (v přírůstcích 1 %) |
| Čas první kopie | Plně barevně: 10,5 sekundy Černobíle: 8,4 sekund | |
| Doba zahřívání | Od zapnutí | 34 sekund nebo méně |
| | Z režimu spánku | 10 sekund nebo méně |
| Více kopií/výtisků | 1 až 999 výtisků | |
| Kapacita paměti | 1 GB | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Rozhraní | Síť | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) |
| | Ostatní | USB 2.0 x 2 (hostitel), USB 2.0 (zařízení), USB 1.1 (hostitel) |
| Napájení | 220 - 240V AC, 50/60Hz, 3,7A | |
| Maximální spotřeba energie | Maximální spotřeba energie: 1,5 kW nebo méně Když je stroj v režimu spánku*: 1 W Když je hlavní vypínač vypnutý: 0,1 W nebo méně * V závislosti na systému a podmínkách použití se tyto hodnoty mohou lišit. | |
| Výtěžnost toneru (A4, 6% pokrytí) | Černá: 16 500 | |
| | Barva (azurová, purpurová, žlutá): 11 500 | |
| Výtěžnost bubnu | Černá: 37 900 | |
| | Barva (azurová, purpurová, žlutá): 23 600 | |
| Rozměry (V x Š x H) | 610 x 511 x 549 mm | |
| Hmotnost | Přibl. 44 kg | |
| Instalační prostor (Š x H) | 852 x 564 mm (při vysunutém víceúčelovém zásobníku) | |
| Tiskové specifikace | | |
| PDL | UFR II (standardní), PCL5c/6 (volitelně), Adobe PostScript 3 (volitelně) | |
| Rezoluce | 600 x 600 dpi | |
| Podporovaný OS | UFR II | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OSX (10.4.9 nebo novější*) *OS X Yosemite není v současné době podporován výrobou brožury. |
| | PCL (volitelně) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
| | Adobe PostScript 3 (volitelně) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, |

| | | |
|--|---|--|
| | | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OSX (10.4.9 nebo novější*) *OS X Yosemite není v současné době podporován výrobou brožury |
| Síťový protokol | TCP/IP (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AirPrint | |
| Vytáhněte skenování | Síťový ovladač TWAIN (75 - 600 dpi 24bitová barevná / 8bitová stupnice šedi / 2bitová černobílá) | |
| Odeslat specifikace | | |
| Rychlost skenování (A4, 300 dpi) | Černobílá / barevná: 51 obr./min | |
| Rozlišení skenování | 300 x 300 dpi | |
| Destinace | E-mail (SMTP), síťové složky počítače (SMB, FTP) | |
| Standardní formát souboru | PDF | PDF, prohlédávací PDF, kompaktní PDF, kompaktní a prohlédávací PDF |
| | Ostatní | TIFF, JPEG |
| Volitelný formát souboru (Odeslat sadu funkcí zabezpečení PDF-E1) | PDF | PDF s podpisem zařízení, PDF s podpisem uživatele |
| Automatický podavač dokumentů | | |
| Velikost originálů | A4, B5, A5 a B6 | |
| Původní gramáže papíru | Jednostranné originály* | 50 - 105 g/ m ² |
| | Oboustranné originály | 64 - 105 g/ m ² |
| * Při skenování pouze jednoho listu papíru jsou podporovány předlohy od 50 do 128 g/m ² . | | |
| Kapacita zásobníku | 50 listů (80 g/m ²) | |
| Rychlost skenování originálu | Kopírování: Jednostranné skenování: 15 listů/minutu (A4 černobíle/plnobarevně při 300 x 600 dpi) Skenování: | |

| | |
|--|--|
| | Jednostranné skenování: 25 listů/minutu (A4 černobíle/plnobarevně při 300 x 300 dpi) |
| Volitelné příslušenství | |
| Kazetová podávací jednotka-AJ1 | |
| Velikosti papíru | A4, B5, A5 a vlastní velikost 98,4 x 190,5 mm až 216 x 355,6 mm |
| Kapacita papíru | 550 listů (80 g/m ²) x 1 |
| Zdroj napájení | Z hlavní jednotky |
| Spotřeba energie | Přibl. 25W |
| Rozměry (V x Š x H) | 425 x 511 x 508 mm |
| Hmotnost | Cca 15 kg |
| Kazetová podávací jednotka-AK1 | |
| Velikosti papíru | A4, B5, A5 a vlastní velikost (98,4 x 190,5 – 216 x 355,6 mm) |
| Kapacita papíru | 550 listů (8 g/m ²) x 3 |
| Zdroj napájení | Z hlavní jednotky |
| Spotřeba energie | Přibližně 35W |
| Rozměry (V x Š x H) | 425 x 511 x 508 mm |
| Hmotnost | Přibl. 19 kg |
| Další příslušenství a doplňky | |
| Čtečka karet pro kopírování-F1, nástavec čtečky karet-H1, FAX karta Super G3, jednotka vyhřívání kazet-39, kazeta FL-AV1, sada rozhraní pro řízení kopírování-A1, rukojeť pro přístup k ADF-A1, sada tiskárny PCL-AZ1, sada tiskárny PS -AZ1, sada pro tisk čárových kódů-D1, přímý tisk USB (PDF)-K1, jednotka válce NPG-65 K/C/M/Y, NPG-66 Toner K/C/M/Y | |

Ceny, specifikace, dostupnost a podmínky nabídek se mohou bez upozornění změnit.

Produkty/služby nám mohou vyrábět a/nebo nám dodávat výrobci/dodavatelé třetích stran za účelem distribuce/prodeje (produkty jiné značky než Canon).